

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

## 696.633.01

Uitgegeven op: 02-03-2026



### Certificaathouder

Synergy Source & Trading BV  
Pater van den Elsenlaan 20F  
5462 GG Veghel  
T: +31 413 724988  
E: mailbox@synergyst.nl  
I: www.synergyst.nl



### Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

#### deurschild

geleverd onder logo / merk:

#### D4E

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

**serie 941.902.XX.XXX SKG \*\*\***

**XX = PC maat**

**XXX = afmeting**

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H.A.J. van Dartel', written over a light blue background.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

**1. PRODUCT**  
deurschild

**PRODUCTSOORT**  
inbraakwerend beslag

---

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: Mechanische bediening  
Uitvoering: 1 set, bestaande uit een buitendeel en  
een binnendeel met bevestigingsbouten  
Systeem: met OF zonder cilinder bescherming in diverse cilinder perforaties  
diverse grepen met OF zonder veersysteem  
rechthoekig OF afgerond  
Materiaal: buiten-/ binnendeel: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd  
kern trek unit: RVS of staal  
Afmeting: buitendeel PC: 246~257x34~50x12 mm  
buitendeel KT: 246~257x34~50x16 mm  
binnendeel: 246~252x32~50x9,0 mm  
Bevestiging: 3x M6 (10.9) in stalen nok  
h.o.h. 99,5~107 / 114~116,5 / 101~118 mm  
Geschikt voor toepassing: Hout, Kunststof, Metaal  
in combi met insteeksloten op deuren

---

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het bijgeleverde of digitaal gepubliceerde montagevoorschrift met de volgende versie: 941.902\_19-11-2025

---

## 4. PRESTATIES

Een deurschild overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een deurschild wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse 3 van NEN 5096 en RC 2N van EN 1627, mits:

het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een deurschild wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).

---